
МОТОПОМПЫ

MD 320, 450, 500, 725, 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prom-mash.nt-rt.ru || эл. почта: pms@nt-rt.ru

Мотопомпа MD320



Мотопомпы MD320 предназначены для перекачки жидкостей вязкостью до 50 сСт, содержащих взвешенные твердые частицы размером до 73 мм, являются аналогом Varisco J6-250 / J6-253.

Компактная насосная станция состоит из дизельного двигателя ММЗ Д-243 и центробежного насоса серии STRONG (Италия), предназначенного для перекачки жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра а также мягких, нитевидных включений: мутную воду, воду с содержанием ила, сточные воды с содержанием грязи, опилок, глины, шлама, смонтированных на общей фундаментальной раме.

Наименование параметра	Значение						
Подача, м³/ч	46-583						
Напор, м	3-40						
Эксплуатац. частота вращ., об/мин	1500-2200						
Расход топлива, л/ч	3,5-10,9						
Модель двигателя	ММЗ Д-243						
Модель насоса	серия STRONG (Италия)						
Частота вращения насоса, об/мин	1500						
Подача, м³/ч	46	102	160	218	276	336	397
Напор, м	18,5	17,9	16,2	13,7	10,2	6,7	3,2
Потребляемая мощность, кВт	9,5	10,4	11,3	12,1	12,3	11,6	10
Кавитационный запас, м (NPSH)	0,7	1	1,6	2,4	3,7	5,5	7,9
Частота вращения насоса, об/мин	1800						
Подача, м³/ч	55	123	192	262	331	403	477
Напор, м	26,7	25,7	23,3	19,7	14,6	9,7	4,6
Потребляемая мощность, кВт	16,5	18	19,5	20,9	21,2	20,1	17,2
Кавитационный запас, м (NPSH)	0,7	1	1,6	2,4	3,7	5,5	7,9
Частота вращения насоса, об/мин	2000						
Подача, м³/ч	61	137	214	291	368	448	530

Напор, м	32,9	31,8	28,7	24,4	18,1	12	5,7
Потребляемая мощность, кВт	22,6	24,7	26,8	28,6	29,1	27,6	23,6
Кавитационный запас, м (NPSH)	0,7	1	1,6	2,4	3,7	5,5	7,9
Частота вращения насоса, об/мин	2200						
Подача, м³/ч	67	150	235	320	405	493	583
Напор, м	39,8	38,4	34,8	29,5	21,9	14,5	6,9
Потребляемая мощность, кВт	30	32,8	35,6	38,1	38,8	36,7	31,4
Кавитационный запас, м (NPSH)	0,7	1	1,6	2,4	3,7	5,5	7,9
Диам. всасыв. фл.,мм	150						
Диам. напорн. фл.,мм	150						
Емк. баков, л	150						

Мотопомпа MD450



Мотопомпы MD450 предназначены для перекачки жидкостей вязкостью до 50 сСт, содержащих взвешенные твердые частицы размером до 73 мм, являются аналогом Varisco J6-350 / J6-353.

Компактная насосная станция состоит из дизельного двигателя ММЗ Д-260.4 и центробежного насоса серии STRONG (Италия), предназначенного для перекачки жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра а также мягких, нитевидных включений: мутную воду, воду с содержанием ила, сточные воды с содержанием грязи, опилок, глины, шлама, смонтированных на общей фундаментальной раме.

Наименование параметра	Значение							
Подача, м³/ч	35-901							
Напор, м	5,9-52							
Эксплуатац. частота вращ., об/мин	1500-2000							
Расход топлива, л/ч	12,1-23							
Модель двигателя	ММЗ Д-260.4							
Модель насоса	серия STRONG (Италия)							
Частота вращения насоса, об/мин	1500							
Подача, м³/ч	35	138	242	348	454	564	676	
Напор, м	29,2	27,7	25,1	21,8	17,4	12,1	5,9	
Потребляемая мощность, кВт	26,3	30,4	34,1	37	38,4	38	35	
Кавитационный запас, м (NPSH)	1,5	1,8	2,2	2,9	3,9	5,3	7,1	
Частота вращения насоса, об/мин	1800							
Подача, м³/ч	42	165	290	417	545	677	811	
Напор, м	42,1	39,9	36,2	31,4	25,1	17,4	8,5	

Потребляемая мощность, кВт	45,5	52,6	58,9	63,9	66,4	65,6	60,5
Кавитационный запас, м (NPSH)	1,5	1,8	2,2	2,9	3,9	5,3	7,1
Частота вращения насоса, об/мин	2000						
Подача, м³/ч	47	183	323	463	606	752	901
Напор, м	51,9	49,3	44,7	38,8	31	21,5	10,5
Потребляемая мощность, кВт	62,5	72,2	80,8	87,6	91,1	90	82,9
Кавитационный запас, м (NPSH)	1,5	1,8	2,2	2,9	3,9	5,3	7,1
Диам. всасыв. фл.,мм	200						
Диам. напорн. фл.,мм	200						
Емк. баков, л	150						

Мотопомпа MD500



Мотопомпы MD500 предназначены для перекачки жидкостей вязкостью до 50 сСт, содержащих взвешенные твердые частицы размером до 73 мм, являются аналогом Varisco J8-300 / J8-305.

Компактная насосная станция состоит из дизельного двигателя ММЗ Д-245 и центробежного насоса серии STRONG (Италия), предназначенного для перекачки жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра а также мягких, нитевидных включений: мутную воду, воду с содержанием ила, сточные воды с содержанием грязи, опилок, глины, шлама, смонтированных на общей фундаментальной раме.

Наименование параметра	Значение							
Подача, м³/ч	36-877							
Напор, м	6,3-36							
Эксплуатац. частота вращ., об/мин	1500-1700							
Расход топлива, л/ч	11,5-15,1							
Модель двигателя	ММЗ Д-245							
Модель насоса	серия STRONG (Италия)							
Частота вращения насоса, об/мин	1500							
Подача, м³/ч	36	139	242	346	451	557	664	774
Напор, м	28	26,5	24,5	21,9	18,8	15,2	11	6,3
Потребляемая мощность, кВт	24,2	28,1	31,7	34,4	36,2	36,6	35,1	31,3
Кавитационный запас, м (NPSH)	2,1	2,2	2,5	2,9	3,6	4,4	5,6	7
Частота вращения насоса, об/мин	1700							
Подача, м³/ч	41	157	274	392	511	631	753	877
Напор, м	36	34,1	31,5	28,2	24,2	19,5	14,2	8,1

Потребляемая мощность, кВт	35,3	40,9	46,1	50,1	52,7	53,3	51,1	45,6
Кавитационный запас, м (NPSH)	2,1	2,2	2,5	2,9	3,6	4,4	5,6	7
Диам. всасыв. фл.,мм	250							
Диам. напорн. фл.,мм	250							
Емк. баков, л	150							

Мотопомпа MD725



Мотопомпы MD725 предназначены для перекачки жидкостей вязкостью до 50 сСт, содержащих взвешенные твердые частицы размером до 73 мм, являются аналогом Varisco J10-305.

Компактная насосная станция состоит из дизельного двигателя ММЗ Д-260.4 и центробежного насоса серии STRONG (Италия), предназначенного для перекачки жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра а также мягких, нитевидных включений: мутную воду, воду с содержанием ила, сточные воды с содержанием грязи, опилок, глины, шлама, смонтированных на общей фундаментальной раме.

Наименование параметра	Значение
Подача, м³/ч	43-1032
Напор, м	9,1-50
Эксплуатац. частота вращ., об/мин	1800-2000
Расход топлива, л/ч	20,1-24,7
Модель двигателя	ММЗ Д-260.4

Модель насоса	серия STRONG (Италия)							
Частота вращения насоса, об/мин	1800							
Подача, м³/ч	43	166	290	415	541	668	797	929
Напор, м	40,4	38,2	35,3	31,6	27,1	21,9	15,9	9,1
Потребляемая мощность, кВт	41,9	48,6	54,7	59,5	62,6	63,3	60,6	54,1
Кавитационный запас, м (NPSH)	2,1	2,2	2,5	2,9	3,6	4,4	5,6	7
Частота вращения насоса, об/мин	2000							
Подача, м³/ч	48	185	323	461	601	742	886	1032
Напор, м	49,8	47,2	43,6	39	33,5	27	19,6	11,2
Потребляемая мощность, кВт	57,5	66,7	75,1	81,6	85,8	86,9	83,2	74,3
Кавитационный запас, м (NPSH)	2,1	2,2	2,5	2,9	3,6	4,4	5,6	7
Диам. всасыв. фл.,мм	250							
Диам. напорн. фл.,мм	250							
Емк. баков, л	200							

Мотопомпа MD1000



Мотопомпы MD1000 предназначены для перекачки жидкостей вязкостью до 50 сСт, содержащих взвешенные твердые частицы размером до 73 мм, являются аналогом Varisco J12-400.

Компактная насосная станция состоит из дизельного двигателя производства ММЗ и центробежного насоса серии STRONG (Италия), предназначенного для перекачки жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра а также мягких, нитевидных включений: мутную воду, воду с содержанием ила, сточные воды с содержанием грязи, опилок, глины, шлама, смонтированных на общей фундаментальной раме.

Наименование параметра	Значение							
Подача, м³/ч	300-1400							
Напор, м	5-21							
Эксплуатац. частота вращ., об/мин	2000							
Расход топлива, л/ч	14,4							
Модель двигателя	ММЗ Д-245							
Модель насоса	серия STRONG (Италия)							
Частота вращения насоса, об/мин	2000							
Подача, м³/ч	169	410	615	821	1026	1231	1333	
Напор, м	22,7	20,3	17,9	14,7	11,6	7,4	5,3	
Потребляемая мощность, кВт	30,3	37,9	42,8	49,2	56,8	54,9	47,8	
Кавитационный запас, м (NPSH)	3,2	3,5	3,8	4,3	5	5,8	7	
Диам. всасыв. фл.,мм	300							
Диам. напорн. фл.,мм	300							
Емк. баков, л	150							

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: prom-mash.nt-rt.ru || эл. почта: pms@nt-rt.ru